


PT05/M/3K/A

SPOTTY 3 W 6W 3000K 600Lm 30° IP65



Applique murale orientable pour éclairage extérieur.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM | EC002892 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L70B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium |
| Couleur | Anthracite |
| Longueur | 83 mm |
| Largeur | 95 mm |
| Diamètre | 40 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids net | 0,52 kg |

PHYSIQUE

| | |
|---------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Angle d'inclinaison | 90° |
| Angle de rotation | 330° |
| IP (indice de protection) | IP65 |
| IK (résistance mécanique) | IK06 |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 650° |
| Détecteur de mouvement | Non |

SPOTTY 3 W

PT05/M/3K/A

SPOTTY 3 W 6W 3000K 600Lm 30° IP65

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Emission lumineuse | Direct |
| Distribution lumineuse | Lentille réfractrice |
| Diffuseur | Verre clair |
| Angle de rayonnement | Faisceau 30 ° |
| Température de couleur | 3000K |
| Température de couleur réglable | Non |
| Flux lumineux source | 600 lm |
| Flux lumineux luminaire | 400 lm lm |
| Efficacité lumineuse luminaire | 66,67 lm/W |
| UGR (Unified Glare Ratio) | UGR inférieur à 26 |
| SDCM (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|---|------------------------------------|
| Classe électrique | 1 |
| Puissance source(s) | 3,44 W W |
| Puissance lumineuse | 6 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur classe II inclus |
| Type de convertisseur | Convertisseur LED courant constant |
| Courant/tension d'alimentation | 230V AC - 50Hz |
| Courant/tension de sortie du convertisseur inclus | 500mA DC |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | Non |
| Type de variation | Non-dimmable |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | 70 |
| Facteur de puissance λ | 0,8 |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en extérieur et intérieur |
| Surface de montage | Mur |
| Type de montage | Apparent |
| Bornier automatique | Double |
| Plage de température ambiante | -20°C ~+45°C |

EMBALLAGE

| | |
|--------------|------------------------|
| Code EAN | 8058052319627 |
| Longueur BOX | 18 cm |
| Largeur BOX | 11,5 cm |
| Hauteur BOX | 11,5 cm |
| Poids BOX | 0,66 kg |
| Volume BOX | 2380,5 cm ³ |