


SPOTTY 1 P

PT090/01/M/3K/A

SPOTTY 1 P 6W 3000K 600Lm 30° IP66



Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
 Hauteur de tige réglable : 30, 60 ou 90cm.
 Piquet à enterrer ou base de fixation et kit d'ancrage à commander séparément.
 Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000301
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Anthracite
Longueur	120 mm
Largeur	30 mm
Diamètre	40 mm
Hauteur	900 mm
Poids net	1,052 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	320°
IP (indice de protection)	IP66
IK (résistance mécanique)	IK06
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non

SPOTTY 1 P

PT090/01/M/3K/A

SPOTTY 1 P 6W 3000K 600Lm 30° IP66

OPTIQUE

Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Lentille réfractrice
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	Faisceau 30 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	Non
Flux lumineux source	600 lm
Flux lumineux luminaire	400 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	66,67 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 26
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	1
Puissance source(s)	3,44 W W
Puissance lumineuse	6 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur classe II inclus
Type de convertisseur	Convertisseur LED courant constant
Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Courant/tension de sortie du convertisseur inclus	500mA DC
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	Non
Type de variation	Non-dimmable
Taux de distorsion harmonique (THD)	70
Facteur de puissance λ	0,8

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Surface de montage	Sol
Type de montage	Apparent
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-20°C ~+45°C

EMBALLAGE

Code EAN	8058052319665
Longueur BOX	20 cm
Largeur BOX	9,5 cm
Hauteur BOX	36 cm
Poids BOX	1,51 kg
Volume BOX	6840 cm ³