


TR46108

YOKO 3 15W 1950Lm 40°



Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.
Cylindre lisse.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

WEB

GÉNÉRAL

| | |
|---------------|------------------|
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 5 ans |
| Durée de vie | L80B50 - 50.000h |
| Matière corps | Aluminium |
| Couleur | Noir mat - Doré |
| Diamètre | 50 mm |
| Hauteur | 146 mm |
| Poids net | 0,281 kg |

PHYSIQUE

| | |
|---------------------------|--------------|
| Technologie | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s) | Oui |
| Angle d'inclinaison | 90° |
| Angle de rotation | 350° |
| IP (indice de protection) | IP20 |
| IK (résistance mécanique) | IK02 |
| Anti-vandalisme | Non |
| Test au fil incandescent | 850° |
| Détecteur de mouvement | Non |

YOKO 3

TR46108

YOKO 3 15W 1950Lm 40°

OPTIQUE

| | |
|---------------------------------|---|
| Emission lumineuse | Direct |
| Distribution lumineuse | Lentille focale |
| Diffuseur | Plastique clair |
| Angle de rayonnement | Faisceau 40 ° |
| Température de couleur | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| Température de couleur réglable | Réglable par niveaux |
| | 1950 lm |
| | 1115 lm 1315 lm |
| Efficacité lumineuse lumineaire | 87,67 lm/W |
| UGR (Unified Glare Ratio) | UGR inférieur à 22 |
| SDCM (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |

ÉLECTRIQUE

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Classe électrique | 3 |
| Puissance source(s) | 15 W W |
| Puissance lumineaire | 15 W W |
| Convertisseur inclus | Convertisseur à commander séparément |
| Type de convertisseur | Convertisseur LED tension constante |
| Courant/tension d'alimentation | 48V DC |
| Fréquence du réseau | Non |
| Dimmable | En option |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | 10 |
| Facteur de puissance λ | 0,95 |

INSTALLATION

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage | Usage en intérieur uniquement |
| Surface de montage | Mur et plafond |
| Type de montage | Sur rail |
| Bornier automatique | Aucun |
| Plage de température ambiante | -20 □ ~ +40 □ |

EMBALLAGE

| | |
|--------------|----------------------|
| Code EAN | 5411373373809 |
| Longueur BOX | 19 cm |
| Largeur BOX | 6 cm |
| Hauteur BOX | 11 cm |
| Poids BOX | 0,318 kg |
| Volume BOX | 1254 cm ³ |

