


## TR46606

## YOKA 4 27W 3400Lm 40°



Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.  
Cylindre texturé.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.  
Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

WEB

GÉNÉRAL

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Classe ETIM   | EC001744           |
| Garantie      | 5 ans              |
| Durée de vie  | L80B50 - 50.000h   |
| Matière corps | Aluminium          |
| Couleur       | Noir mat - Or rose |
| Diamètre      | 68 mm              |
| Hauteur       | 182 mm             |
| Poids net     | 0,503 kg           |

PHYSIQUE

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Technologie               | LED intégrée |
| Source(s) incluse(s)      | Oui          |
| Angle d'inclinaison       | 90°          |
| Angle de rotation         | 350°         |
| IP (indice de protection) | IP20         |
| IK (résistance mécanique) | IK02         |
| Anti-vandalisme           | Non          |
| Test au fil incandescent  | 850°         |
| Détecteur de mouvement    | Non          |

## YOKA 4

### TR46606

### YOKA 4 27W 3400Lm 40°

#### OPTIQUE

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Emission lumineuse              | Direct  |
| Distribution lumineuse          | Lentille focale                                       |
| Diffuseur                       | Plastique clair                                       |
| Angle de rayonnement            | Faisceau 40 °   |
| Température de couleur          | Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K |
| Température de couleur réglable | Réglable par niveaux                                  |
|                                 | 3400 lm   |
|                                 | 2390 lm 2675 lm                                       |
| Efficacité lumineuse lumineaire | 99,07 lm/W  |
| UGR (Unified Glare Ratio)       | UGR inférieur à 22                                    |
| SDCM (McAdam-Ellipse)           | SDCM3   |

#### ÉLECTRIQUE

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Classe électrique                   | 3                                    |
| Puissance source(s)                 | 27 W W                               |
| Puissance lumineaire                | 27 W W                               |
| Convertisseur inclus                | Convertisseur à commander séparément |
| Type de convertisseur               | Convertisseur LED tension constante  |
| Courant/tension d'alimentation      | 48V DC                               |
| Fréquence du réseau                 | Non                                  |
| Dimmable                            | En option                            |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | 10                                   |
| Facteur de puissance λ              | 0,95                                 |

#### INSTALLATION

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Lieu de montage               | Usage en intérieur uniquement |
| Surface de montage            | Mur et plafond                |
| Type de montage               | Sur rail                      |
| Bornier automatique           | Aucun                         |
| Plage de température ambiante | -20° ~ +40°                   |

#### EMBALLAGE

|              |               |
|--------------|---------------|
| Code EAN     | 5411373373670 |
| Longueur BOX | 22 cm         |
| Largeur BOX  | 8 cm          |
| Hauteur BOX  | 13 cm         |
| Poids BOX    | 0,556 kg      |
| Volume BOX   | 2288 cm³      |

