

## TORO T

TR46905

TORO T 5W 400Lm 230°



Module décoratif pour DECO TRACK 48.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.  
Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	90 mm
Hauteur	137 mm
Poids net	0,249 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non

## TORO T

### TR46905

### TORO T 5W 400Lm 230°

#### OPTIQUE

Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Diffuseur
Diffuseur	Verre opalin
Angle de rayonnement	Faisceau 230 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	Réglable par niveaux
	400 lm
	340 lm 385 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	77 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 26
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

#### ÉLECTRIQUE

Classe électrique	3
Puissance source(s)	5 W W
Puissance lumineaire	5 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Type de convertisseur	Convertisseur LED tension constante
Courant/tension d'alimentation	48V DC
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option
Taux de distorsion harmonique (THD)	10
Facteur de puissance λ	0,95

#### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Surface de montage	Mur et plafond
Type de montage	Sur rail
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-20 □ ~ +40 □

#### EMBALLAGE

Code EAN	5411373373526
Longueur BOX	19 cm
Largeur BOX	17 cm
Hauteur BOX	14 cm
Poids BOX	0,329 kg
Volume BOX	4522 cm <sup>3</sup>

