


**GL016 F II**

**GL016SSFD30**

GL016 F II 3000K 40° IP68



Encastré de sol rond.  
Diffuseur en verre opalin.  
Inox 316 pour les zones côtières.  
Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).  
Convertisseur 150 à 350mA à commander séparément.  
Boîte de raccordement à commander séparément.

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC000758
Garantie	10 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	60 mm
Hauteur	48 mm
Poids net	0,40 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP68
IK (résistance mécanique)	IK07
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non

**GL016 F II**

**GL016SSFD30**

**GL016 F II 3000K 40° IP68**

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	40 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	184 lm
	14 (150mA) - 32 (350mA) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	3
	0,4 (150mA) - 1 (350mA)
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	150mA - 350mA DC
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	50 mm

EMBALLAGE

Code EAN	5411373375124
----------	---------------