


GL019USS30F

GL019 ULG II 3000K 36° IP68



Encastré de sol rond.

Très basse luminance.

Inox 316 pour les zones côtières.

Tube d'encastrement et 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).

Convertisseur 150 à 350mA à commander séparément.

Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC000758
Garantie	10 ans
Durée de vie	L70B10 - 70.000h
Matière corps	Inox 316
Couleur	Acier inoxydable
Diamètre	40 mm
Hauteur	102 mm
Poids net	0,3 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP68
IK (résistance mécanique)	IK07
Anti-vandalisme	Non
Détecteur de mouvement	Non

FICHE TECHNIQUEEXTÉRIEUR
ENCASTRÉS DE SOL**INDIGO**
LIGHTING indigo.lighting
 /Indigo.Luminaires
 Indigo Lighting
 @indigolighting**GL019 ULG II****GL019USS30F****GL019 ULG II 3000K 36° IP68****OPTIQUE**

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Verre clair
Angle de rayonnement	36 °
Température de couleur	3000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	290 lm
	38 (150mA) - 82 (350mA) lm
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	3
	0,4 (150mA) - 1 (350mA)
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	150mA - 350mA DC
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en extérieur et intérieur
Câblage	Branchement en série
Bornier automatique	Aucun
Diamètre d'encastrement	33 mm

EMBALLAGE

Code EAN	5411373375186
----------	---------------