


TR45805

DALMA T 7W 1000Lm 155°



Module décoratif à éclairage indirect pour DECO TRACK 48.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	170 mm
Hauteur	71,2 mm
Poids net	0,192 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non

DALMA T

TR45805

DALMA T 7W 1000Lm 155°

OPTIQUE

Emission lumineuse	Indirect
Distribution lumineuse	Diffuseur
Diffuseur	Plastique opalin
Angle de rayonnement	Faisceau 155 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	Réglable par niveaux
	1000 lm
	240 lm 245 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	35 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 23
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	3
Puissance source(s)	7 W W
Puissance lumineaire	7 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Type de convertisseur	Convertisseur LED tension constante
Courant/tension d'alimentation	48V DC
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option
Taux de distorsion harmonique (THD)	10
Facteur de puissance λ	0,95

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Surface de montage	Plafond
Type de montage	Sur rail
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-20 ° ~ +40 °

EMBALLAGE

Code EAN	5411373373298
Longueur BOX	19,5 cm
Largeur BOX	7 cm
Hauteur BOX	19,5 cm
Poids BOX	0,26 kg
Volume BOX	2661,75 cm ³

