



BRIKPRO 2 A

- Wandleuchte für Außenbeleuchtung.
- Diffusoren aus schwarzem, serigraphiertem Glas.
- Strahlwinkel asymmetrisch.
- Direkte/indirekte Beleuchtung.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
BP22/2C/3K/A	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	2x14W	3000K	2x1300 Lm	2x940 Lm
BP22/2C/3K/G	MATT GRAU	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	2x14W	3000K	2x1300 Lm	2x940 Lm
BP22/2C/3K/W	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	2x14W	3000K	2x1300 Lm	2x940 Lm
BP22/2C/3K/BR	CORTENSTAHL	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	2x14W	3000K	2x1300 Lm	2x940 Lm



ANTHRAZIT

MATT GRAU

WEISS MATT

CORTENSTAHL

 Nur für Wandmontage. Diese Lampe beleuchtet zwei verschiedene Zonen.

 Innen- und Außengebrauch.

 Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.

 Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.

 Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.

 Strahlwinkel 40°.

 CE Genehmigung.

 Farbwiedergabeindex >90.

 LED-Spezifikationen.


 Photobiologisches Risiko RG1

 Getestet bei 650°.

 Stromversorgung einbegriffen.

 5 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

 Driver nicht austauschbar.

 Lichtquelle nicht austauschbar.