







EAZY


- Industrielle Pendelleuchte für große Höhen.
- Diffusor aus Polycarbonat.
- Inklusive schwarzem 1,50m H05RN-F Stromkabel, Dimmerkabel 0,20m und M10-Aufhängeschlaufe.
- Multipower : 100, 150 oder 200W wählbar über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- In der Leuchte integrierter dimmbarer 0-10V Konverter.
- Installation bis zu einer Höhe von 15m möglich.
- Optionales Zubehör : 270° verstellbarer Haltebügel, Schutzgitter, Polycarbonate Reflektor, Hyperfrequenz-Detektor und Fernbedienung zur Parametrierung des/der Detektor(en). Die Verwendung des Hyperfrequenz-Detektor ist nicht möglich, wenn ein 0-10-V-Dimmer an das Produkt angeschlossen ist.
- Standardeinstellungen des Hyperfrequenz-Detektor : Einschaltdauer 10 Min., Helligkeitssensor 50 Lux, Erfassungsbereich 100%, Abstufung des Standby-Modus 30%, Standby-Phase kontinuierlich. Die Fernbedienung ist erforderlich, um weitere Einstellungen zu parametrieren.


Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit C energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
HB111WW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	100W	3000K	19850 Lm	15900 Lm	60°
				150W		28900 Lm	22780 Lm	
				200W		36700 Lm	29275 Lm	
HB111NW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	100W	4000K	20850 Lm	16710 Lm	60°
				150W		30450 Lm	23980 Lm	
				200W		38650 Lm	30870 Lm	
HB112WW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	100W	3000K	19850 Lm	16395 Lm	90°
				150W		28900 Lm	23535 Lm	
				200W		36700 Lm	30275 Lm	
HB112NW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	100W	4000K	20850 Lm	17205 Lm	90°
				150W		30450 Lm	24730 Lm	
				200W		38650 Lm	31885 Lm	
HB108WW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	100W	3000K	19850 Lm	15335 Lm	120°
				150W		28900 Lm	21960 Lm	
				200W		36700 Lm	30320 Lm	
HB108NW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	100W	4000K	20850 Lm	16920 Lm	120°
				150W		30450 Lm	24480 Lm	
				200W		38650 Lm	32075 Lm	

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	
HB113		POLYCARBONATE REFLEKTOR 412x151mm	
HB104	SCHWARZ	270° VERSTELLBARER HALTEBÜGEL	
HB110	WEISS	SCHUTZGITTER	
HB114	SCHWARZ	HYPERFREQUENZ DETEKTOR IP65	
HB115		FERNBEDIENUNG FÜR HF-DETEKTOR	

 Nur für Aufhängmontage.

 Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.



Stromversorgung einbegriffen.




Das Produkt ist dimmbar (0-10V).




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.