


# EAZY

- Suspension industrielle pour grandes hauteurs.
- Diffuseur en polycarbonate.
- Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m, câble pour variation 0.20m et boucle de suspension M10 inclus.
- Multi-puissance : 100, 150 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur dimmable 0-10V intégré dans l'appareil.
- Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.
- Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, grille de protection, réflecteur polycarbonate, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s). L'utilisation du détecteur hyperfréquence n'est pas possible si un variateur 0-10V est raccordé au produit.
- Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 10 min., capteur de luminosité 50 Lux, zone de détection 100%, gradation du mode veille 30%, période de veille continue.

La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique C.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
HB111WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	100W 150W 200W	3000K	19850 Lm 28900 Lm 36700 Lm	15900 Lm 22780 Lm 29275 Lm	60°
HB111NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	100W 150W 200W	4000K	20850 Lm 30450 Lm 38650 Lm	16710 Lm 23980 Lm 30870 Lm	60°
HB112WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	100W 150W 200W	3000K	19850 Lm 28900 Lm 36700 Lm	16395 Lm 23535 Lm 30275 Lm	90°
HB112NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	100W 150W 200W	4000K	20850 Lm 30450 Lm 38650 Lm	17205 Lm 24730 Lm 31885 Lm	90°
HB108WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	100W 150W 200W	3000K	19850 Lm 28900 Lm 36700 Lm	15335 Lm 21960 Lm 30320 Lm	120°
HB108NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	100W 150W 200W	4000K	20850 Lm 30450 Lm 38650 Lm	16920 Lm 24480 Lm 32075 Lm	120°

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
HB113		REFLECTEUR POLYCARBONATE 412x151mm	
HB104	NOIR	ETRIER DE FIXATION REGLABLE 270°	
HB110	BLANC	GRILLE DE PROTECTION	
HB114	NOIR	DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65	
HB115		COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF	

Montage en suspension.

Usage intérieur uniquement.

Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable (0-10V).




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.