




# INDY 1 A

- Scheinwerfer für Außenbeleuchtung.
  - Multipower : 65, 80 oder 125W wählbar über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
  - Diffusor aus klarem gehärtetem Glas.
  - Strahlwinkel asymmetrisch.
  - Lieferung mit 1.00m Kabel.
  - In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
FL102WW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	65W	3000K	11500 Lm	9625 Lm
				80W		13750 Lm	11365 Lm
				125W		18750 Lm	15525 Lm
FL102NW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	65W	4000K	12500 Lm	10370 Lm
				80W		14500 Lm	12025 Lm
				125W		19500 Lm	16275 Lm

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	
OU48405	STECKVERBINDER 2 PIN IP68	
OU48505	STECKVERBINDER 3 PIN IP68	



Nur für Wandmontage.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 300°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.




Stromversorgung einbegriffen.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver nicht austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.