


INDY 1

- Scheinwerfer für Außenbeleuchtung.
 - Multipower : 65, 80 oder 125W wählbar über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
 - Diffusor aus mattiertem gehärtetem Glas.
 - Lieferung mit 1.00m Kabel.
 - In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit D energieeffizient.



| CODE | FARBE | MATERIAL | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|---------|---------------|---------|------|--------|-----------|--------------|
| FL100WW05 | SCHWARZ | ALUMINIUMGUSS | AC 230V | 65W | 3000K | 12000 Lm | 10075 Lm |
| | | | | 80W | | 14500 Lm | 11920 Lm |
| | | | | 125W | | 19750 Lm | 16450 Lm |
| FL100NW05 | SCHWARZ | ALUMINIUMGUSS | AC 230V | 65W | 4000K | 12500 Lm | 10310 Lm |
| | | | | 80W | | 14750 Lm | 12230 Lm |
| | | | | 125W | | 20500 Lm | 17145 Lm |

| ZUBEHÖR | BESCHREIBUNG | |
|---------|---------------------------|--|
| OU48405 | STECKVERBINDER 2 PIN IP68 |  |
| OU48505 | STECKVERBINDER 3 PIN IP68 |  |



Nur für Wandmontage.



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 300°.



Strahlwinkel 120°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1




Getestet bei 850°.




Stromversorgung einbegriffen.

5 5 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

 Driver nicht austauschbar.

 Lichtquelle nicht austauschbar.