




INDY 1

- Projecteur pour éclairage extérieur.
 - Multi-puissance : 65, 80 ou 125W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 - Diffuseur en verre trempé dépoli.
 - Livré avec 1.00m de câble.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
FL100WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	65W	3000K	12000 Lm	10075 Lm
				80W		14500 Lm	11920 Lm
				125W		19750 Lm	16450 Lm
FL100NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	65W	4000K	12500 Lm	10310 Lm
				80W		14750 Lm	12230 Lm
				125W		20500 Lm	17145 Lm

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68	
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68	



Montage sur un mur uniquement.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 300°.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1





Testé à 850°.




Alimentation incluse.

5 Garantie 5 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver non remplaçable.

 LED non remplaçable.