


INDY 1

- Projector voor buitenverlichting.
 - Multi-power : 65, 80 of 125W naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
 - Diffuser van mat gehard glas.
 - Geleverd met 1.00m kabel.
 - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
FL100WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	65W	3000K	12000 Lm	10075 Lm
				80W		14500 Lm	11920 Lm
				125W		19750 Lm	16450 Lm
FL100NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	65W	4000K	12500 Lm	10310 Lm
				80W		14750 Lm	12230 Lm
				125W		20500 Lm	17145 Lm

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	
OU48405	VERBINDINGSSTUK 2PIN IP68	
OU48505	VERBINDINGSSTUK 3PIN IP68	



Wandmontage alleen.



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 300°.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1




Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.

5 5 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

 Niet-vervangbare driver.

 Niet-vervangbare lichtbron.