




INDY 2 A

- Projecteur pour éclairage extérieur.
 - Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 - Diffuseur en verre trempé clair.
 - Faisceau asymétrique.
 - Livré avec 1.00m de câble.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
FL103WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	125W	3000K	20000 Lm	16575 Lm
				165W		25500 Lm	21220 Lm
				200W		31000 Lm	25695 Lm
FL103NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	125W	4000K	22250 Lm	18440 Lm
				165W		27000 Lm	22355 Lm
				200W		31000 Lm	25720 Lm

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68	
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68	



Montage sur un mur uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 300°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.




Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.