




INDY 2 A

- Projector voor buitenverlichting.
 - Multi-power : 125, 165 of 200W naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
 - Diffuser van helder gehard glas.
 - Asymmetrische lichtbundel.
 - Geleverd met 1.00m kabel.
 - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-------|-------------------|---------|------|--------|-----------|--------------|
| FL103WW05 | ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | 125W | 3000K | 20000 Lm | 16575 Lm |
| | | | | 165W | | 25500 Lm | 21220 Lm |
| | | | | 200W | | 31000 Lm | 25695 Lm |
| FL103NW05 | ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | 125W | 4000K | 22250 Lm | 18440 Lm |
| | | | | 165W | | 27000 Lm | 22355 Lm |
| | | | | 200W | | 31000 Lm | 25720 Lm |

| TOEBEHOREN | OMSCHRIJVING | |
|------------|---------------------------|--|
| OU48405 | VERBINDINGSSTUK 2PIN IP68 |  |
| OU48505 | VERBINDINGSSTUK 3PIN IP68 |  |



Wandmontage alleen.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 300°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Niet-ervangbare driver.



Niet-ervangbare lichtbron.