




INDY 2

- Projecteur pour éclairage extérieur.
 - Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
 - Diffuseur en verre trempé dépoli.
 - Livré avec 1.00m de câble.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
FL101WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	125W	3000K	22500 Lm	18785 Lm
				165W		28500 Lm	23780 Lm
				200W		33000 Lm	27385 Lm
FL101NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	125W	4000K	23500 Lm	19470 Lm
				165W		29500 Lm	24395 Lm
				200W		33750 Lm	28055 Lm

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68	
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68	



Montage sur un mur uniquement.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 300°.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1





Testé à 850°.




Alimentation incluse.

5 Garantie 5 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver non remplaçable.

 LED non remplaçable.