

















JACK T

- Projector voor accentverlichting.
 - Adapter voor Track UNO.
 - 2700K, 3000K of 4000K naar keuze
via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
 - Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
 - Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR42805	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)
TR42813	MAT ZWART - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)
TR42806	MAT ZWART - GOUD ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)
TR42830	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)
TR42828	MAT WIT - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)
TR42802	MAT WIT - GOUD ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	770 Lm (4000K)



-  Plafondbevestiging alleen.
-  Alleen voor binnengebruik.
-  Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.
-  Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.
-  Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.
-  Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.
-  Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.
-  Lichtbundel 38°.
-  CE gekeurd.
-  Kleurweergave-index >90.
-  Keuze van kleurtemperatuur.
-  LED-specificaties.
-  Fotobiologisch risico RG1
-  Getest bij 850°.
-  Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.