




# BASIL 3 P

- Akzentspot für die Außenbeleuchtung.
  - Einstellbare Schafthöhe: 60 oder 90 cm.
  - Verstellbare Anordnung der Spots.
  - Inklusive Kabel 2.50m und Erdspieß.
  - In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- Dieses Produkt enthält 3 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU519WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	3x4W	3000K	3x475 Lm	3x295 Lm

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	
OU48405	STECKVERBINDER 2 PIN IP68	
OU48505	STECKVERBINDER 3 PIN IP68	



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 360°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 360°.



Strahlwinkel 50°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Stromversorgung einbegriffen.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.