


GL019 E

- Runder halbversenkter Außenwandstrahler für Markierung.
- Versionen aus Edelstahl 316 für Küstengebiete.
- 1 m H05RN-F Kabel (Durchmesser 6 mm) im Lieferumfang enthalten.
- 350mA oder 700mA Konverter separat bestellen.
- Eingrabbrohr und wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen
GL019E27BL	SCHWARZ	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	31 Lm (350mA) 56 Lm (700mA)
GL019E30BL	SCHWARZ	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	36 Lm (350mA) 64 Lm (700mA)
GL019E27SS	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	36 Lm (350mA) 63 Lm (700mA)
GL019E30SS	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	41 Lm (350mA) 72 Lm (700mA)



SCHWARZ



EDELSTAHL 316

ZUBEHÖR	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
TUBE332	ALUMINIUM	EINGRABBROHR 37x150mm	150
JB2		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX 3 AUS.	
JB4		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX MIT GEL	
JB6		IP68 VERBINDER MIT GEL	

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PSIP3509W	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C
PSIP35018W	9-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C
PSIP70018W	2-18W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C
PSIP70036W	18-36W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C



Nur für Wandeinbaumontage.



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Vollständig geschützt vor gegen Staub. Geschützt vor den verlängerten Auswirkungen des Eintauchens unter Druck (2m).





Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Gattdiameter voor de armatuur in te voegen. (33 mm)



Strahlwinkel 50°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbegriffen.



Reihenschaltung.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.



7 Jahre Garantie.