


GL019 F

- Runde Bodeneinbauleuchte.
- Opalglasdiffusor.
- Versionen aus Edelstahl 316 für Küstengebiete.
- 1m H05RN-F Kabel (Durchmesser 6mm) im Lieferumfang enthalten.
- 350mA Konverter separat erhältlich.
- Eingrabbrohr und wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL019BC0F27	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	10 Lm
GL019BC0F30	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	11 Lm
GL019BC0F40	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	13 Lm
GL019DC0F27	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	10 Lm
GL019DC0F30	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	11 Lm
GL019DC0F40	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	13 Lm
GL019DC0FBL	EDELSTAHL 316	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V	1W	BLUE		2 Lm



SCHWARZ



EDELSTAHL 316

ZUBEHÖR	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
TUBE332	ALUMINIUM	EINGRABBROHR 37x150mm	150
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149
JB2		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX 3 AUS.	
JB4		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX MIT GEL	
JB6		IP68 VERBINDER MIT GEL	



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Vollständig geschützt vor gegen Staub. Geschützt vor den verlängerten Auswirkungen des Eintauchens unter Druck (2m).



Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (33 mm)



Strahlwinkel 100°.





CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbegriffen.




Reihenschaltung.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.