


GL019 ULG

- Runder Einbaubodenstrahler.
 - Sehr geringe Leuchtdichte.
 - Edelstahl 316 für Küstengebiete.
 - 1 m H05RN-F Kabel (Durchmesser 6 mm) im Lieferumfang enthalten.
 - 350 mA Konverter separat erhältlich.
 - Eingrabbrohr und wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
GL019DNBL27	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	70 Lm	12°
GL019DNBL30	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	74 Lm	12°
GL019DMBL27	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	60 Lm	30°
GL019DMBL30	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	64 Lm	30°

ZUBEHÖR	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
TUBE332	ALUMINIUM	EINGRABBROHR 37x150mm	150
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149
JB2		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX 3 AUS.	
JB4		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX MIT GEL	
JB6		IP68 VERBINDER MIT GEL	



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Vollständig geschützt vor gegen Staub. Geschützt vor den verlängerten Auswirkungen des Eintauchens unter Druck (2m).



Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Gattdiameter voor de armatuur in te voegen. (33 mm)



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbegriffen.



Reihenschaltung.



**350
mA**


Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.

**316**

Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder Schleifmittel verwenden.

7

7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.