



GL034

- Runder halbversenkter Außenwandstrahler für Markierung.
- Edelstahl 316 für Küstengebiete.
- Einbaudose und 1 m H05RN-F Kabel (Durchmesser 7 mm) im Lieferumfang enthalten.
- Nicht dimmbarer Konverter im Gerät integriert.
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL034DWBM27	EDELSTAHL 316	AC 230V	2,9W	2700K	240 Lm	170 Lm
GL034DWBM30	EDELSTAHL 316	AC 230V	2,9W	3000K	270 Lm	180 Lm
GL034DWBM40	EDELSTAHL 316	AC 230V	2,9W	4000K	280 Lm	190 Lm

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	
JB5	IP68 PARALLELE ANSCHLUSSBOX MIT GEL	
WC59	IP68-ANSCHLUSS	



Nur für Wandeinbaumontage.



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (80mm)



Durchmesser der Bohrung für das Einbaugehäuse. (85mm)



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung einbegriffen.




Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder Schleifmittel verwenden.




7 Jahre Garantie.





Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.