


GL063

- Quadratischer teilversenkter Bodenstrahler für Markierung.
 - Lichtverteilung in drei Richtungen.
 - Edelstahl 316 für Küstengebiete gehärtet.
 - 1 m H05RN-F Kabel (Durchmesser 6 mm) im Lieferumfang enthalten.
 - 350mA Konverter separat erhältlich.
 - Eingabrohr und wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.
- Dieses Produkt enthält 3 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL063	GEGOSSENER EDELSTAHL	EDELSTAHL 316	DC 350mA 8,5V	3W	3000K	90 Lm	45 Lm

ZUBEHÖR	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
TUBE68	ALUMINIUM	EINGRABROHR 72x150mm	150
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149
JB2		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX 3 AUS.	
JB4		IP68 SERIE ANSCHLUSSBOX MIT GEL	
JB6		IP68 VERBINDER MIT GEL	
WCR275BLACK		KABEL H05RN-F 2x0,75mm² 1m	



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (55mm)



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbegriffen.





Reihenschaltung.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder Schleifmittel verwenden.



7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.