


LENTUS

- Industrieleuchte.
- 0,40 m H05RN-F Kabel und Aufhängungskabel im Lieferumfang enthalten.
- Integrierter dimmbarer 1-10V / PWM-Wandler im Gerät.
- Optionales Zubehör: Aufputz-Set, Linsen für 50°x90° Strahl, HF-Bewegungs- und Lichtmelder, Fernbedienung zur Einstellung der/die Melder.
- Sensoreinstellung: Einstellmöglichkeiten für Einschaltungsdauer, Helligkeitssensor, Erfassungsbereich, Standby-Dimmlevel, Standby-Periode und Helligkeit.

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	System Lumen	L (mm)
LB10040	WEISS	ALUMINIUM	AC 230V	100W	4000K	15000 Lm	254
LB15040	WEISS	ALUMINIUM	AC 230V	150W	4000K	22000 Lm	374

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	L (mm)
LBACM	AUFPUTZ-SET	
LBAL5090	LINSEN LICHTSTRAHL 50°x90°	575 
LBASDHS	BEWEGUNGS- UND LICHTMELDER	
HBASDHSRC	FERNBEDIENUNG FÜR MELDER	



Nur für Aufhängmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Ohne Schutz gegen Wasser



Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 120°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.




Stromversorgung einbegriffen.



Das Produkt ist dimmbar (1-10V).




5 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.





LED von einem Elektriker austauschbar.