


# ML01

- Deckeneinbauleuchte in runder Ausführung.
- 1m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- 350mA Konverter separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 8 Lichtquelle(n)



CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
ML0127	SILBER	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	4 Lm
ML01WW	SILBER	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	4 Lm
ML01NW	SILBER	EDELSTAHL 316	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	4 Lm

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	L (mm)	
PLR35015	DRIVER 1-5W 350mA CC	53	
PLU35019	DRIVER 1-9W 350mA CC	111	
PSIP3509W	DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149	
PSIP35018W	DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149	



Nur für Wandeinbaumontage.



Innen- und Außengebrauch.



Vollständig geschützt vor gegen Staub. Geschützt vor den verlängerten Auswirkungen des Eintauchens unter Druck (2m).



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (126mm)



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbegriffen.



Reihenschaltung.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder Schleifmittel verwenden.



7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.