


NOVA CSP 3 C



- Runde Deckenleuchte.
 - Mikroprismatischer Diffusor.
 - 2700K, 3000K oder 4000K wählbar über einen Schalter in der Leuchte.
 - Integrierter dimmbarer Konverter für DALI, Push-Dim und 1-10V im Gerät.
 - Optionales nicht-dimmbares indirektes Beleuchtungsset.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit D energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
NVB90DS	SCHWARZ MATT - GOLD	ALUMINIUM	AC 230V	68W	2700-3000-4000K	10740 Lm (4000K)	9000 Lm (4000K)
NVW90DS	WEISS MATT - GOLD	ALUMINIUM	AC 230V	68W	2700-3000-4000K	10740 Lm (4000K)	9000 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT - GOLD

WEISS MATT - GOLD

ZUBEHÖR	MATERIAL	BESCHREIBUNG
NV90UPM	POLYCARBONAT	KIT UPLIGHT NOVA 3 28W 3000K 2400Lm



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Ohne Schutz gegen Wasser



Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Strahlwinkel 120°.



CE Genehmigung.



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Stromversorgung einbegriffen.



Das Produkt ist dimmbar (1-10V).



Das Produkt ist dimmbar (DALI Eingang + push-dim).



5 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.