


# OSIS 1 PLUS

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung.
  - Adapter für Track III SURFACE.
  - 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter am Adapter.
  - In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR43805	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	3200 Lm (4000K)	2100 Lm (4000K)
TR43830	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	3200 Lm (4000K)	2210 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex &gt;90.



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.




Stromversorgung einbegriffen.




5 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.