


# SOLIS 1

- Dalle LED 600x600mm.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- UGR<16 (P2A16) ou UGR<19 (P2A19).
- Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni ou convertisseur à commander séparément.
- Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V en option.
- Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.
- Kit d'éclairage de secours en option.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
P2A16S30WA	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	DC 750mA	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm
P2A19S40WA	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1000mA	40W	4000K	5500 Lm	4600 Lm
P2A16X30WA	BLANC	ALUMINIUM		DC 750mA	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm
P2A19X40WA	BLANC	ALUMINIUM		DC 1000mA	40W	4000K	5500 Lm	4600 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
PS6501100MA			DRIVER 40W 650-1100mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V	125
P2SMA	BLANC	ALUMINIUM	KIT DE MONTAGE EN SAILLIE	600
P1SK		MÉTAL	KIT DE SUSPENSION	
LEDEP10			KIT ECLAIRAGE DE SECOURS	200



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Faisceau 90°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 16.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG0




Testé à 650°.




Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 5 ans.



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.