


SOLIS 3

- LED-Panel 1200x600mm.
- Prismatischer PS-Diffusor.
- Schnellanschluss und Sicherheitsseil (1m) im Lieferumfang enthalten.
- Nicht dimmbarer externer Konverter im Lieferumfang enthalten oder Konverter separat erhältlich.
- Optionaler dimmbarer Konverter für DALI / Push-Dim.
- Aufputz-Set oder Aufhängungsset separat erhältlich.
- Optionales Notbeleuchtungsset.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit D energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
P2C19S60WA	WEISS	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1500mA	60W	4000K	8250 Lm	6600 Lm
P2C19X60WA	WEISS	ALUMINIUM		DC 1500mA	60W	4000K	8250 Lm	6600 Lm

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
TR28000677			DRIVER 60W 900-1750mA CC DALI PUSH-DIM	220
P2SMC	WEISS	ALUMINIUM	AUFPUTZ-SET	1200
P1SKC			AUFHÄNGUNGSSET	
LEDEP10			NOTBELEUCHTUNGSSET	200



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Ohne Schutz gegen Wasser



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Strahlwinkel 90°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG0



Getestet bei 650°.




Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 1500mA DC.

5 5 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.