





SOLIS PRO

- LED-Panel 600x600mm.
- Prismatischer PS-Diffusor.
- Schnellanschluss und Sicherheitsseil im Lieferumfang enthalten.
- Dimmbarer Konverter für DALI, Push-Dim und 0-10V separat erhältlich.
- Aufputz-Set separat erhältlich.
- Optionales Notbeleuchtungsset.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit B energieeffizient.



| CODE | FARBE | MATERIAL | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-------|-----------|----------|-----|--------|-----------|--------------|
| SOLP66X4K | WEISS | ALUMINIUM | DC 775mA | 28W | 4000K | 5400 Lm | 4480 Lm |

| ZUBEHÖR | FARBE | MATERIAL | BESCHREIBUNG | L (mm) | |
|-------------|-------|-----------|--|--------|--|
| PS6501100MA | | | DRIVER 40W 650-1100mA CC DALI PUSH-DIM 0-10V | 125 |  |
| P2SMA | WEISS | ALUMINIUM | AUFPUTZ-SET | 600 |  |
| LEDEP10 | | | NOTBELEUCHTUNGSSET | 200 |  |



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,35 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Strahlwinkel 90°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG0



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.




Stromversorgung nicht einbegriffen.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 775mA DC.



5 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.