


## ULCARGB

- RGB-Wandfluter.
- 3 m Kabel (Durchmesser 6 mm) im Lieferumfang enthalten.
- Die abnehmbaren Standfüße können entlang der Basis oder an den Seiten des Produkts angebracht werden.
- Konverter, Controller, Leistungsverstärker und Zubehör separat bestellen (siehe Kapitel LICHTMANAGEMENT).
- Ein Produkt pro Leistungsverstärker PR3011.
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 12 Lichtquelle(n)



CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	System Lumen	α	L (mm)
UL345CARGB	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 350mA	3x4W	RGB	51 - 161 Lm	110°	400
UL346CARGB	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 350mA	3x4W	RGB	23 - 136 Lm	25x6°	400
UL347CARGB	SCHWARZ	ALUMINIUM	DC 350mA	3x4W	RGB	51 - 285 Lm	45°	400



SCHWARZ



SCHWARZ



SCHWARZ

## ZUBEHÖR

## BESCHREIBUNG

C100924	LED CONTROLLER RGB(W)	
PR3011	LEISTUNGSVERSTÄRKER RGB(W) 350mA 4x8,4W	
JB3	PARALLELE ANSCHLUSSDOSE 7 AUSGÄNGE IP66	



Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Nur für Aufbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 180°.



CE Genehmigung.



Farbwechsel RGB.



LED-Spezifikationen.



Stromversorgung nicht einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.

**5** 5 Jahre Garantie.