


WL342

- Quadratischer Außenwand-Einbauspot zur Markierung.
- 316er Edelstahl für Küstengebiete.
- Einbautopf und 1m H05RN-F Kabel (Durchmesser 7mm) im Lieferumfang enthalten.
- Nicht dimmbarer Konverter im Gerät integriert.
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WL341WW	GEGOSSENER EDELSTAHL	EDELSTAHL 316	AC 230V	2,6W	3000K	205 Lm	50 Lm
WL342WW	MESSING GEBÜRSTET	EDELSTAHL 316	AC 230V	2,6W	3000K	205 Lm	50 Lm
WL342AB27	MESSING ANTIK	MESSING ANTIK	AC 230V	2,6W	2700K	155 Lm	49 Lm
WL342AB30	MESSING ANTIK	MESSING ANTIK	AC 230V	2,6W	3000K	205 Lm	50 Lm



MESSING GEBÜRSTET

MESSING ANTIK

ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG

JB5 IP68 PARALLELE ANSCHLUSSBOX MIT GEL



WC59 IP68-ANSCHLUSS



Nur für Wandeinbaumontage.



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (80mm)



Durchmesser der Bohrung für das Einbaugeschäule. (85mm)



Strahlwinkel 50°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.




LED-Spezifikationen.




Stromversorgung einbegriffen.



7 7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.