


WL94

- Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur.
- 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- 4 versions disponibles : standard, avec détecteur HF, avec éclairage de secours ou avec détecteur HF & éclairage de secours.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WL9410SCS	BLANC	POLYCARBONATE	AC 230V	10W	3000-4000-6500K	1300 Lm (4000K)	1100 Lm (4000K)
WL9418SCS	BLANC	POLYCARBONATE	AC 230V	18W	3000-4000-6500K	2350 Lm (4000K)	2000 Lm (4000K)
WL9410MCS	BLANC	POLYCARBONATE	AC 230V	10W	3000-4000-6500K	1300 Lm (4000K)	1100 Lm (4000K)
WL9418MCS	BLANC	POLYCARBONATE	AC 230V	18W	3000-4000-6500K	2350 Lm (4000K)	2000 Lm (4000K)
WL9410ECS	BLANC	POLYCARBONATE	AC 230V	10W	3000-4000-6500K	1300 Lm (4000K)	1100 Lm (4000K)
WL9410CCS	BLANC	POLYCARBONATE	AC 230V	10W	3000-4000-6500K	1300 Lm (4000K)	1100 Lm (4000K)
WL9418CCS	BLANC	POLYCARBONATE	AC 230V	18W	3000-4000-6500K	2350 Lm (4000K)	2000 Lm (4000K)



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



Température de couleur à sélectionner.




"Durée de vie" des moteurs de lumière.




Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.