


ARRAS

- Structure linéaire pour rail 48V.
- Non dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
TR376WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	26W	3000K	3330 Lm	1249 Lm	1201
TR377WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	35W	3000K	4330 Lm	1632 Lm	1599



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Faisceau 110°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED remplaçable par un électricien.

