


# BORA RDX EVO

**RE**  
**2020**


- 4 in 1 richtbare ronde inbouwspot.
- 2700K, 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar op de omvormer.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt), inclusief omvormer.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Vervangende driver of bron is apart verkrijgbaar.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO55205	MAT ZWART	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	720 Lm (4000K)
DO55221	NIKKEL SATIJN	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	720 Lm (4000K)
DO55230	MAT WIT	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)	720 Lm (4000K)



MAT ZWART



NIKKEL SATIJN



MAT WIT

**TOEBEHOREN**
**OMSCHRIJVING**

LP551 LED BRON 5,2W 800Lm 60°



CD553 DRIVER 7W 190mA CC DIM



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (50mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 25°.



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



Keuze van kleurtemperatuur.



**LED**  
L70B50  
50.000h

LED-specificaties.

**RG1**

Fotobiologisch risico RG1

**RE**  
2020

Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften (Frankrijk).

**850°**

Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.

**190 mA**

Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 190mA DC.



Het product is dimbaar.

**5**


5 jaar garantie.




Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Vervangende driver of bron is apart verkrijgbaar.



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.