

## BRAVA RDH-230

- Runde Einbauleuchte, starr, 3 in 1.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Kein Konverter erforderlich.
- Dimmbar.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.


CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO54505	SCHWARZ MATT	ALU.+VERBUNDSTOFF	AC 230V	5W	2700-3000-4000K	680 Lm (4000K)	400 Lm (4000K)
DO54530	WEISS MATT	ALU.+VERBUNDSTOFF	AC 230V	5W	2700-3000-4000K	680 Lm (4000K)	555 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT



WEISS MATT

RE  
2020

Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (75mm)



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften (Frankreich).



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).



Das Produkt kann nach der Installation durch eine Isolation (auf Rolle oder geblasen) abgedeckt werden.



Leuchte mit LED-Modul 230V.






Das Produkt ist dimmbar.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Lichtquelle nicht austauschbar.