


BRAVA RDH-230

- Spot encastré rond fixe 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.


RE
2020


| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---------|-----------|----------------|---------|-----|-----------------|----------------|----------------|
| DO54530 | BLANC MAT | ALU.+COMPOSITE | AC 230V | 5W | 2700-3000-4000K | 680 Lm (4000K) | 555 Lm (4000K) |



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (75mm)



Faisceau 60°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Conforme à la réglementation thermique en vigueur (France).



Testé à 850°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.






Le produit est dimmable.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED non remplaçable.