


BRIKPRO 2

- Applique murale pour éclairage extérieur.
 - Diffuseurs en verre opalin.
 - Eclairage direct/indirect.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
BP12/2D/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm
BP12/2D/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm
BP12/2D/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm
BP12/2D/3K/BR	ACIER CORTEN	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x7W	3000K	2x870 Lm	2x695 Lm



ANTHRACITE




GRIS MAT




BLANC MAT





ACIER CORTEN


 Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.


 Usage intérieur et extérieur.


 IP67 Etanche aux poussières. Etanche à l'immersion temporaire.


 IK05 Protection contre une énergie de choc de 0,70 Joule.


 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

 Faisceau 80°.


 Homologation CE.

 CRI >90 Indice de rendu des couleurs >90.


 LED L70B20 50.000h "Durée de vie" des moteurs de lumière.


 RG1 Risque photobiologique RG1

 650° Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

 5 Garantie 5 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.