CADIX



- Structure linéaire pour rail 48V.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	€
				NON DIMMABLE					
TR267SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	11W	2700K	1280 Lm	777 Lm	407	**122,00**
TR267WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	11W	3000K	1325 Lm	783 Lm	407	**122,00**
TR267NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	11W	4000K	1440 Lm	992 Lm	407	**122,00**
TR268WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	18W	3000K	2305 Lm	1470 Lm	800	**212,00**
TR268NW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	18W	4000K	2495 Lm	1485 Lm	800	**212,00**
				DIMMABLE DALI					
TR267WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	11W	3000K	1325 Lm	783 Lm	407	**227,00**
TR267NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	11W	4000K	1440 Lm	992 Lm	407	**227,00**
TR268WW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	18W	3000K	2305 Lm	1470 Lm	800	**301,00**
TR268NW05DA	NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	18W	4000K	2495 Lm	1485 Lm	800	**301,00**

Montage au plafond uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 20 — Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.

IK 02 — Résistance : 0,23 Joule.

Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

110° — Faisceau 110°.

CE — Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — RG1.

650° — Testé à 650°.

48V DC — A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.

3 — Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

LED remplaçable par un électricien.