




CAIMAN QUICK CONNECT



- Korrosionsbeständige, wasserdichte lineare Leuchte.
 - Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat.
 - 3000K, 4000K oder 5700K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte.
 - Multipower : 18 oder 37W (AC4) und 28 oder 56W (AC5) nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte.
 - In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
 - Inklusive verschiebbare Montageclips und Bügel für die Aufhängung.
 - Mit Durchgangsverdrahtung und Schnellverbindungen ohne Öffnen der Leuchte.
 - Optionale Versabox-Set mit Schnellanschluss : Hyperfrequenz-Detektor und Fernbedienung zur Parametrierung des Detektor.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit C energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
AC4TWN	GRAU	POLYCARBONAT	AC 230V	18W 37W	3000-4000-5700K	3225 Lm (4000K) 6450 Lm (4000K)	2775 Lm (4000K) 5550 Lm (4000K)	1200
AC5TWN	GRAU	POLYCARBONAT	AC 230V	28W 56W	3000-4000-5700K	4850 Lm (4000K) 9700 Lm (4000K)	4200 Lm (4000K) 8400 Lm (4000K)	1500

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG
ACKITMWS	VERSABOX HYPERFREQUENZ DETEKTOR KIT 
ACREMOTEMWS	FERNBEDIENUNG FÜR HF-DETEKTOR 



Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Innen- und Außengebrauch.



Dichtheit gegen Staub. Dichtheit gegen starke Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 120°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG0




Getestet bei 650°.




Stromversorgung einbegriffen.



7 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.