


# CAIMAN QUICK CONNECT



- Waterdicht, corrosiebestendig lineair armatuur.
- UV-bestendige polycarbonaat diffuser.
- 3000K, 4000K of 5700K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Multi-power : 18 of 37W (AC4) en 28 of 56W (AC5) naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het armatuur.
- Inclusief schuifbare bevestigingsclips en ophangbeugels.
- Met doorvoerbedrading en snelle aansluitingen zonder het armatuur te openen.
- Optionele Versabox-kit met snelkoppeling : hoogfrequentie detector en afstandsbediening voor het instellen van detectorparameters.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig C.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
AC4TWN	GRIJS	POLYCARBONAAT	AC 230V	18W 37W	3000-4000-5700K	3225 Lm (4000K) 6450 Lm (4000K)	2775 Lm (4000K) 5550 Lm (4000K)	1200
AC5TWN	GRIJS	POLYCARBONAAT	AC 230V	28W 56W	3000-4000-5700K	4850 Lm (4000K) 9700 Lm (4000K)	4200 Lm (4000K) 8400 Lm (4000K)	1500

## TOEBEHOREN OMSCHRIJVING

**ACKITMWS** VERSABOX HOOGFREQUENTIE DETECTOR KIT



**ACREMOTEMWS** AFSTANDBEDIENING VOOR HF-DETECTOR



Wand- of plafondmontage.



Binnen en buiten gebruik.



Dichtheid tegen stof. Dichtheid tegen krachtige waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG0




Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.



7 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.