


# CAIMAN VERSA



- Waterdicht, corrosiebestendig lineair armatuur.
  - UV-bestendige polycarbonaat diffuser.
  - 3000K, 4000K of 5700K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
  - Multi-power : 18 of 37W (AC4) en 28 of 56W (AC5) naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
  - Niet dimbare of DALI-push dimbare omvormer geïntegreerd in het armatuur.
  - Kabelingangen aan de achterkant en zijkanten van de armatuur.
  - Inclusief schuifbare bevestigingsclips, ophangbeugels en kabelwartels.
  - Optionele Versabox-kits met snelkoppeling : noodverlichting, hoogfrequentie detector en afstandsbediening voor het instellen van detectorparameters.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig C.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
<b>NIET DIMBAAR</b>								
AC4N	GRIJS	POLYCARBONAAT	AC 230V	18W 37W	3000-4000-5700K	3225 Lm (4000K) 6450 Lm (4000K)	2775 Lm (4000K) 5550 Lm (4000K)	1200
AC5N	GRIJS	POLYCARBONAAT	AC 230V	28W 56W	3000-4000-5700K	4850 Lm (4000K) 9700 Lm (4000K)	4200 Lm (4000K) 8400 Lm (4000K)	1500
<b>DALI DIMBAAR</b>								
AC4D	GRIJS	POLYCARBONAAT	AC 230V	18W 37W	3000-4000-5700K	3225 Lm (4000K) 6450 Lm (4000K)	2775 Lm (4000K) 5550 Lm (4000K)	1200
AC5D	GRIJS	POLYCARBONAAT	AC 230V	28W 56W	3000-4000-5700K	4850 Lm (4000K) 9700 Lm (4000K)	4200 Lm (4000K) 8400 Lm (4000K)	1500

## TOEBEHOREN OMSCHRIJVING

**ACKITSELFEM** VERSABOX ZELFTEST-NOODVERLICHTINGSSET



**ACKITMWS** VERSABOX HOOGFREQUENTIE DETECTOR KIT



**ACREMOTEMWS** AFSTANDBEDIENING VOOR HF-DETECTOR



Wand- of plafondmontage.



Binnen en buiten gebruik.



Dichtheid tegen stof. Dichtheid tegen krachtige waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.




Keuze van kleurtemperatuur.


**LED** LED-specificaties.  
L70  
100.000h


**RG0** Fotobiologisch risico RG0

**650°** Getest bij 650°.

 Voeding inbegrepen.

**7** 7 jaar garantie.

 Driver vervangbaar door elektriciens.

 LED vervangbaar door elektriciens.