

CURTIS SENSOR

- LED projector voor buitenverlichting.
- Lichtkap in polycarbonaat.
- Geleverd met 0.50m kabel.
- Met richtbare 120° IR-detector, instelbaar detectiegebied tot max. 8 m.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 14 lichtbron(nen energiezuinig F.

Dit product bevat 90 lichtbron(nen

Dit product bevat 56 lichtbron(nen



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)	H (mm)
OU377NW24	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	10W	4000K	1100 Lm	885 Lm	114	149
OU378NW24	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	30W	4000K	3300 Lm	2725 Lm	178	189
OU379NW24	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	50W	4000K	5500 Lm	4434 Lm	208	208

TOEBEHOREN OMSCHRIJVING

OU140CON2P STEKKER 2PIN IP65



OU140CON3P STEKKER 3PIN IP65



Wandmontage alleen.



Buitengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Weerstand : 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 180°.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.




Met sensor.



2 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektriciens.