


DUCA POWER TRIMLESS

- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Anneau réducteur de faisceau.
- Sans bords apparents (enduit de finition à réaliser).
- Convertisseur dimmable déporté fourni.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | α |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---------|--------------|-----|--------|-----------|--------------|-----|
| DIMMABLE COUPURE DE PHASE | | | | | | | | | |
| DO400SW05 | ■ NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 2700K | 1260 Lm | 632 Lm | 15° |
| DO400SW30 | ■ BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 2700K | 1260 Lm | 632 Lm | 15° |
| DO400WW05 | ■ NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 3000K | 1300 Lm | 752 Lm | 15° |
| DO400WW30 | ■ BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 3000K | 1300 Lm | 752 Lm | 15° |
| DO400NW05 | ■ NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 4000K | 1340 Lm | 768 Lm | 15° |
| DO400NW30 | ■ BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 4000K | 1340 Lm | 768 Lm | 15° |
| DO399SW05 | ■ NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 2700K | 1260 Lm | 534 Lm | 30° |
| DO399SW30 | ■ BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 2700K | 1260 Lm | 534 Lm | 30° |
| DO399WW05 | ■ NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 3000K | 1300 Lm | 646 Lm | 30° |
| DO399WW30 | ■ BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 3000K | 1300 Lm | 646 Lm | 30° |
| DO399NW05 | ■ NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 4000K | 1340 Lm | 657 Lm | 30° |
| DO399NW30 | ■ BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 4000K | 1340 Lm | 657 Lm | 30° |
| DO398SW05 | ■ NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 2700K | 1260 Lm | 706 Lm | 50° |
| DO398SW30 | ■ BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 2700K | 1260 Lm | 706 Lm | 50° |
| DO398WW05 | ■ NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 3000K | 1300 Lm | 868 Lm | 50° |
| DO398WW30 | ■ BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 3000K | 1300 Lm | 868 Lm | 50° |
| DO398NW05 | ■ NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 4000K | 1340 Lm | 890 Lm | 50° |
| DO398NW30 | ■ BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 4000K | 1340 Lm | 890 Lm | 50° |

| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | α |
|----------------------|-----------|-------------------|---------|--------------|-----|--------|-----------|--------------|-----|
| DIMMABLE DALI | | | | | | | | | |
| DO400SW05I | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 2700K | 1260 Lm | 632 Lm | 15° |
| DO400SW30I | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 2700K | 1260 Lm | 632 Lm | 15° |
| DO400WW05I | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 3000K | 1300 Lm | 752 Lm | 15° |
| DO400WW30I | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 3000K | 1300 Lm | 752 Lm | 15° |
| DO400NW05I | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 4000K | 1340 Lm | 768 Lm | 15° |
| DO400NW30I | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 4000K | 1340 Lm | 768 Lm | 15° |
| DO399SW05I | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 2700K | 1260 Lm | 534 Lm | 30° |
| DO399SW30I | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 2700K | 1260 Lm | 534 Lm | 30° |
| DO399WW05I | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 3000K | 1300 Lm | 646 Lm | 30° |
| DO399WW30I | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 3000K | 1300 Lm | 646 Lm | 30° |
| DO399NW05I | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 4000K | 1340 Lm | 657 Lm | 30° |
| DO399NW30I | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 4000K | 1340 Lm | 657 Lm | 30° |
| DO398SW05I | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 2700K | 1260 Lm | 706 Lm | 50° |
| DO398SW30I | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 2700K | 1260 Lm | 706 Lm | 50° |
| DO398WW05I | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 3000K | 1300 Lm | 868 Lm | 50° |
| DO398WW30I | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 3000K | 1300 Lm | 868 Lm | 50° |
| DO398NW05I | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 4000K | 1340 Lm | 890 Lm | 50° |
| DO398NW30I | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 36V | 13W | 4000K | 1340 Lm | 890 Lm | 50° |



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (100mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 850°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.




Alimentation incluse.

 A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.

 Dimmable.

 Garantie 5 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com