


FOCUS

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Faisceau ajustable de 15° à 35° (TR393), ou de 35° à 60° (TR394).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR39305	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2430 Lm (4000K)	15-35°
TR39330	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2430 Lm (4000K)	15-35°
TR39405	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2645 Lm (4000K)	35-60°
TR39430	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4000K	2815 Lm (4000K)	2645 Lm (4000K)	35-60°




NOIR MAT




BLANC MAT


ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE





 Montage au plafond uniquement.


 Usage intérieur uniquement.


 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.

 Résistance : 0,23 Joule.


 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.


 Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.


 Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.

 Homologation CE.

 IRC >90

 Température de couleur à sélectionner.


 "Durée de vie" des moteurs de lumière.

 UGR inférieur à 19.




RG1 RG1.


850° Testé à 850°.

 Alimentation incluse.

5 Garantie 5 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.