INDIGO LIGHTING

GARI POWER TRIMLESS



- Downlight encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Sans bords apparents (enduit de finition à réaliser).
- Convertisseur dimmable déporté fourni.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
				DIMMABLE COUPURE DE PHASE					
DO396SW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	2700K	1260 Lm	897 Lm	30°
DO396WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	3000K	1300 Lm	944 Lm	30°
DO395WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	13W	3000K	1300 Lm	913 Lm	50°

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 23 — Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.

IK 02 — Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.

Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

100 — Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (100mm)

30° — Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.

355° — Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.

Homologation CE.

CRI >90 — IRC>90

LED L90B10 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

UGR <19 — UGR inférieur à 19.

RG1 — Risque photobiologique RG1

850° — Testé à 850°.

Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

Alimentation incluse.

350 mA — A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.

DIM — Le produit est dimmable.

5 — Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com