


GL016 RGBW

- Encastré de sol rond RGBW.
 - Diffuseur en verre clair.
 - Inox 316 pour les zones côtières.
 - Deux longueurs d'1m de câble (diamètre 7,4mm) fournies.
 - Convertisseur(s), contrôleur(s), répéteur(s) de puissance et accessoires à commander séparément (voir chapitre GESTION D'ECLAIRAGE).
 - Un à six produit(s) par répéteur de puissance PR3011.
 - Tube d'encastrement et connecteur étanche à commander séparément.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s)



CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	System Lumen
GL016RGBW	INOX 316	DC 350mA	4x1,2W	RGB+W (4000K)	50 Lm (4000K)

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)	
TUBE50	ALUMINIUM	TUBE D'ENCASTREMENT 56x150mm	150	
C100924		CONTROLEUR LED RGB(W)		
PR3011		REPETEUR DE PUISSANCE RGB(W) 350mA 4x8,4W		
JB7		CONNECTEUR A VISSER 5 BORNES IP68		



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Protection contre une énergie de choc de 10 Joules.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (50mm)



Faisceau 40°.



Homologation CE.



RGB + White.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Alimentation non incluse.



Branchement en série.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.






Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.



Garantie 5 ans.



LED non remplaçable.