


# GL019 LG

- Encastré de sol rond.
- Basse luminance, avec grille nid d'abeille.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 350mA à commander séparément.
- Tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
GL019LGS27	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	53 Lm	12°
GL019LGSWW	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	55 Lm	12°
GL019LGF27	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	53 Lm	30°
GL019LGFWW	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	55 Lm	30°
GL019LGFNW	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	65 Lm	30°

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)	
TUBE332	ALUMINIUM	TUBE D'ENCASTREMENT 37x150mm	150	
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149	
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149	
JB2		BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68		
JB4		BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68		
JB6		CONNECTEUR AVEC GEL IP68		



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2m.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (33mm)



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.





Alimentation non incluse.



Branchement en série.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.



Garantie 7 ans.



LED non remplaçable.